

# ColorScape® DS-1

Protección y realce de color para adoquines y losas moldeados en seco

## Características y beneficios

- ColorScape DS-1 se aplica en línea en el lado seco durante el proceso de fabricación de adoquines. El tratamiento es curado por infrarrojos en la superficie del adoquín.
- Proporciona matices de colores más profundos e intensos y mantiene una integridad de color duradera
- Resistencia superior a las manchas en el hogar y en la entrada de vehículos "driveways"
- Proporciona una resistencia superior contra la lluvia ácida
- Recomendado para proyectos comerciales y arquitectónicos
- Resistente a la abrasión ligera y moderada del tráfico peatonal
- Se aplica en línea durante el proceso de fabricación para asegurar una aplicación de calidad. Los productos quedan protegidos antes de que los adoquines lleguen al lugar de trabajo.
- Proporciona un aspecto físico ligeramente brillante
- Producto ecológico a base de agua

## Instrucciones

**Aplicación:** ColorScape WS-1 debe aplicarse antes de ColorScape DS-1. La cobertura variará según la calidad de la superficie del adoquín y los beneficios deseados. Los parámetros de cobertura son entre 7,4 m<sup>2</sup>/litro a 12 m<sup>2</sup>/litro (300 a 500 ft<sup>2</sup>/galón). La cobertura típica es de 9,8 m<sup>2</sup>/litro (400 ft<sup>2</sup>/ galón). Debido a las variaciones en los materiales locales, la absorción de los adoquines y los requisitos del proyecto, es posible que se requieran tasas de cobertura fuera de los parámetros recomendados. Consulte con su Representante de Servicios Técnicos para obtener más información.

**Método de aplicación (recomendado):** ColorScape DS-1 se aplica en línea en el lado seco con equipo especializado durante el proceso de fabricación.

**Sistema ColorScape EverBold:** ColorScape DS-1 solo se recomienda para el uso con mezclas integrales ColorScape.

## Almacenamiento de producto y vida útil

**Protección contra el congelamiento:** ColorScape DS-1 requiere protección contra el congelamiento. No se debe almacenar a temperaturas menos de 32 °F (0 °C). La mezcla no se puede usar después de que se ha congelado.

**Vida útil:** Un año en el envase original sin abrir.

## Contacto

ACM Chemistries, Inc.

P.O. Box 920430 Norcross, GA 30010 +1 (770) 417-3490 acmchem.com



### Descripción:

ColorScape DS-1 se aplica en línea en el lado seco durante la fabricación de adoquines. Es un componente del sistema ColorScape® EverBrite® para mejorar las propiedades ópticas de los adoquines de concreto con matices de color más profundos e intensos y una mayor resistencia contra las manchas.

### Recomendado para:

Adoquines y losas moldeado en seco  
"dry-cast pavers & slabs"

### Información técnica

Color: Blanco opaco

### Salud y Seguridad

Consulte la hoja de datos de salud y seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para obtener más información.

