

ColorScape® DS-1

Enrichissement des couleurs et protection pour pavés et dalles en béton moulé à sec

Caractéristiques et avantages

- ColorScape DS-1 est appliqué en ligne sur le côté sec pendant le processus de fabrication du pavé. Le traitement est durci par IR dans la surface du pavé.
- Teintes plus profondes et plus riches et une meilleure tenue des couleurs au fil du temps.
- Résistance supérieure aux tâches domestiques et de voie d'accès pour autos.
- Résistance supérieure à la pluie acide.
- Hautement recommandé pour les projets commerciaux et architecturaux.
- Résistant à l'abrasion légère et modérée causée par la circulation piétonnière.
- Appliqué en ligne pendant le processus de fabrication pour assurer une application de qualité. Une protection est en place avant que les pavés n'atteignent le chantier.
- Aspect légèrement brillant.
- À base d'eau et écologique.

Directives d'utilisation

Taux d'application : ColorScape WS-1 doit être appliqué avant ColorScape DS-1. Le taux de couverture varie en fonction de la qualité de la surface de pavés et des avantages souhaités. La portée de couverture est de 300 à 500 pi²/gal. Le taux de couverture typique est de 400 pi²/gal. En raison des variations des matériaux locaux, de l'absorption des pavés et des exigences du projet, des taux de couverture en dehors de la fourchette recommandée peuvent être requis. Veuillez consulter votre représentant des services techniques pour obtenir de plus amples informations.

Méthode d'application recommandée : ColorScape DS-1 est appliqué en ligne sur le côté sec avec de l'équipement spécialisé pendant le processus de fabrication.

Système EverBold de ColorScape : ColorScape DS-1 est recommandé uniquement pour une utilisation avec les mélanges intégrés ColorScape.

Entreposage et durée de conservation des produits

Protection contre le gel : ColorScape DS-1 doit être protégé du gel. Ne pas entreposer à des températures inférieures à 40° F (5° C). Le mélange n'est pas utilisable une fois qu'il est gelé.

Durée de conservation : Un an dans le contenant d'origine non ouvert.

Personne-ressource

ACM Chemistries, Inc.

P.O. Box 920430 Norcross, GA 30010

770 417-3490

acmchem.com



Description :

ColorScape DS-1 est appliqué en ligne sur le côté sec pendant la fabrication du pavé. C'est un composant du système ColorScape® EverBrite® pour améliorer les propriétés optiques des pavés de béton avec des teintes de couleur plus profondes et plus riches et une résistance aux tâches considérablement améliorée.

Recommandé pour :

Pavés et dalles en béton moulé à sec

Renseignements techniques

Couleur : Blanc opaque

Santé et sécurité

Consultez la FDS pour obtenir des renseignements sur la sécurité.

