

ColorScape® WS-1

Protección y realce de color para adoquines y losas moldeados en seco

Características y beneficios

- ColorScape WS-1 se aplica en línea en el lado húmedo durante el proceso de fabricación y se cura en la superficie de los adoquines
- Proporciona matices de colores más profundos e intensos, especialmente en los colores rojos y carbón
- Proporciona una preservación duradera de los colores
- Mejora la resistencia contra la lluvia ácida
- Recomendado para adoquines que imitan la variedad de piedra natural, diseños de patrones y proyectos comerciales o arquitectónicos
- Resistente a la abrasión ligera y moderada del tráfico peatonal
- Se aplica en línea durante el proceso de fabricación para asegurar una aplicación de calidad. Los productos quedan protegidos antes de que los adoquines lleguen al lugar de trabajo.

Instrucciones

Aplicación: La cobertura de ColorScape WS-1 variará según la calidad de la superficie del adoquín y los beneficios deseados. Los parámetros de cobertura son entre 1,2 m²/litro a 5 m²/litro (50 ft²/galón a 200 ft²/galón). Debido a las variaciones en los materiales locales, la absorción de los adoquines y los requisitos del proyecto, es posible que se requieran tasas de cobertura fuera de los parámetros recomendados. Consulte con su Representante de Servicios Técnicos para obtener más información.

Método de aplicación (recomendado): ColorScape WS-1 se aplica en línea en el lado húmedo con equipo especializado durante el proceso de fabricación del adoquín.

Sistema ColorScape EverBold: ColorScape WS-1 solo se recomienda para el uso con mezclas integrales ColorScape.

Almacenamiento de producto y vida útil

Protección contra el congelamiento: ColorScape WS-1 requiere protección contra el congelamiento. No se debe almacenar a temperaturas menos de 32 °F (0 °C). La mezcla no se puede usar después de que se ha congelado.

Vida útil: Un año en el envase original sin abrir.

Contacto

ACM Chemistries, Inc.

P.O. Box 920430 Norcross, GA 30010 +1 (770) 417-3490 acmchem.com



Descripción

ColorScape WS-1 se aplica en línea en el lado húmedo durante la fabricación de adoquines. Es un componente del sistema ColorScape® EverBold® para mejorar las propiedades ópticas de los adoquines de concreto con matices de colores más intensos y profundos y una retención de colores mejorada.

Recomendado para

Adoquines y losas moldeado en seco
“dry-cast pavers & slabs”

Información técnica

Color: Blanco opaco

Salud y Seguridad

Consulte la hoja de datos de salud y seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para obtener más información.

