

ColorScape® WS-1

Enrichissement des couleurs et protection pour pavés et dalles en béton moulé à sec

Caractéristiques et avantages

- ColorScape WS-1 est appliqué en ligne sur le côté humide pendant le processus de fabrication et est durci dans la surface du pavé.
- Des teintes plus foncées et plus riches, surtout les rouges et les charbons.
- Solidité de la couleur au fil du temps.
- Améliore la résistance à la pluie acide.
- Hautement recommandé pour les pavés qui imitent la variation de la pierre naturelle, les motifs et les projets commerciaux ou architecturaux.
- Résistant à l'abrasion légère et modérée causée par la circulation piétonnière.
- Appliqué en ligne pendant le processus de fabrication pour assurer une application de qualité. Une protection est en place avant que les pavés n'atteignent le chantier.

Directives d'utilisation

Taux d'application : Le taux de couverture de ColorScape WS-1 varie en fonction de la qualité de la surface de pavés et des avantages souhaités. La portée de couverture est de 50 pi²/gal à 200 pi²/gal. En raison des variations des matériaux locaux, de l'absorption des pavés et des exigences du projet, des taux de couverture en dehors de la fourchette recommandée peuvent être requis. Veuillez consulter votre représentant des services techniques pour obtenir de plus amples informations.

Méthode d'application recommandée : ColorScape WS-1 est appliqué en ligne sur le côté humide avec de l'équipement spécialisé pendant le processus de fabrication du pavé.

Système EverBold de ColorScape : ColorScape WS-1 est recommandé uniquement pour une utilisation avec les mélanges intégrés ColorScape.



Description

ColorScape 2S-1 est appliqué en ligne sur le côté humide pendant la fabrication du pavé. C'est un composant du système ColorScape® EverBrite® pour améliorer les propriétés optiques des pavés de béton avec des teintes de couleur plus profondes et plus riches et une meilleure tenue des couleurs.

Recommandé pour

Pavés et dalles en béton moulé à sec

Renseignements techniques

Couleur : Blanc opaque

Santé et sécurité

Consultez la FDS pour obtenir des renseignements sur la sécurité.



ColorScape® WS-1

Enrichissement des couleurs et protection pour pavés et dalles en béton moulé à sec

Entreposage et durée de conservation des produits

Protection contre le gel : ColorScape WS-1 doit être protégé du gel. Ne pas entreposer à des températures inférieures à 0 °C (32 °F). Le mélange n'est pas utilisable une fois qu'il est gelé.

Protéger de la lumière directe du soleil : NE PAS entreposer dans un endroit où le contenant est exposé à la lumière directe du soleil.

Durée de conservation : Un an dans le contenant d'origine non ouvert.

Personne-ressource :

ACM Chemistries, Inc.

P.O. Box 920430 Norcross, GA 30010

770 417-3490

acmchem.com

