

# ProCast™ 990C

## Desmoldante

### Características y beneficios

- Formulado a base de agua y ecológico
- Desmoldeante superior para superficies desmoldeadas limpias, detalladas y atractivas
- Reduce significativamente los agujeros y vacíos
- No mancha y se puede utilizar con unidades de colores claros
- Fácil de aplicar
- Funciona en una variedad de tasas de dilución para una aplicación versátil
- La limpieza fácil prolonga la vida útil de los moldes

### Instrucciones

**Dilución:** ProCast 990C se vende en forma concentrada, que debe diluirse con agua antes del uso.

Los parámetros de dilución son entre 5:1 a 9:1. Por ejemplo: para una dilución de 5:1, use 5 galones de agua a 1 galón de ProCast 990C. La dilución óptima dependerá del sustrato del molde y de los beneficios deseados.

Debido a las variaciones en la construcción del molde, los métodos de aplicación y las condiciones de la planta, es posible que se requieran diluciones fuera de los parámetros recomendados. Consulte con su Representante de Servicios Técnicos para obtener más información.

**Rendimiento:** Hasta 73 m<sup>2</sup>/l (3000 ft<sup>2</sup>/galón) en una dilución de 9:1.

**Preparación de la superficie:** Los moldes deben estar lisos, limpios y secos antes de la aplicación. No debe haber acumulación de hormigón en los moldes.

**Aplicación:** Diluya ProCast 990C con agua antes de la aplicación. Las diluciones típicas son de 5:1 a 9:1.

Aplique una capa fina a los moldes limpios y secos.



### Descripción

ProCast 990C es un desmoldeante concentrado a base de agua, formulado para su uso en productos de hormigón fundido en húmedo.

### Recomendado para

Productos de hormigón fundido en húmedo

### Sustratos

Moldes de poliuretano

Moldes ABS

Moldes de acero

Moldes de madera

# ProCast™ 990C

## Desmoldante

Aplique utilizando equipos de pulverización convencionales o sin aire, rodillos, trapeadores, toallitas o cualquier otro medio adecuado.

Evite la aplicación excesiva. Las correderas y los charcos en el molde pueden crear espacios en la superficie de hormigón acabada.

Limpie el equipo de aplicación con agua y jabón antes de que se seque.

## Almacenamiento de producto y vida útil

**Protección contra el congelamiento:** ProCast 990C requiere protección contra el congelamiento. No se debe almacenar a temperaturas menos de 40 °F (5 °C). El producto no se puede utilizar después de que se haya congelado.

**Protección contra la luz solar directa:** Es importante proteger el ProCast 990C de la luz solar directa. NO lo almacene en áreas expuestas a la luz solar directa.

**Vida útil:** Un año en el envase original sin abrir.

## Información técnica

Color: Blanco opaco

## Salud y Seguridad

Consulte la hoja de datos de salud y seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para obtener más información.

## Contacto

ACM Chemistries, Inc.

P.O. Box 920430 Norcross, GA 30010 +1 (770) 417-3490 acmchem.com

