


AirFlow™ Spacers

Separadores de capa para protección de superficies de hormigón

Los separadores ColorScape AirFlow separan las capas de adoquines, lo que permite que el aire circule entre las unidades.



Características y beneficios

- Los separadores de capas protegen las superficies de hormigón contra la abrasión de contacto y el raspado entre las capas de palés
- Su diseño único (pendiente de patente) reduce la rodadura durante la dispensación y mantiene los separadores y las capas en su lugar durante el transporte. Debido a su forma única, los separadores no se apilan unos sobre otros - lo que puede causar capas irregulares, como puede ocurrir con los separadores de forma plana
- Proporciona una alta capacidad de soporte de carga
- Provee una transmisión de presión homogénea
- Más económico que los separadores de láminas y mucho más fácil de limpiar y desechar (cepillando o aspirando) en el lugar de trabajo
- Reduce la eflorescencia debido al espacio creado entre capas separadas y entre una lámina superior y la capa superior de unidades, lo que permite que el aire circule entre unidades
- Producto de bajo impacto: la mayoría de las aplicaciones requieren menos de 2 1/2 tazas de separadores por palé
- Los separadores ColorScape AirFlow son fabricados por Green Dot BioPlastics - un líder en la fabricación de bioplásticos

Instrucciones

Aplicación: Los parámetros típicos de aplicación son entre 35 a 70 g por metro² del área de la superficie de la capa; aproximadamente 40 a 80 ml (1/6 a 1/3 taza) por volumen por capa. No se recomienda cuando los palés se apilan a más de 6 niveles de altura. Consulte con su Representante de Servicios Técnicos para obtener más información.



Descripción

Separador de capa (pendiente de patente)
Protege las superficies de hormigón contra la abrasión basada al contacto y el raspado entre capas.

Recomendado para

Adoquines y losas moldeado en seco
"dry-cast pavers & slabs"
Bloques de hormigón "CMU"
Unidades de muro de contención segmentaria "SRW"
Unidades de revestimiento "veneer" de piedra

Información técnica

Color: Blancuzco

Salud y Seguridad

Consulte la hoja de datos de salud y seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para obtener más información.



AirFlow™ Spacers

Separadores de capa para protección de superficies de hormigón

Método de aplicación (recomendado): Recomendamos que los separadores se dispersen manualmente o a través de un dispensador automático dedicado exclusivamente a los separadores AirFlow. Aplique los separadores entre cada capa de unidades durante el apilamiento. Si se usa una lámina superior, incluya la capa superior para permitir el flujo de aire entre las unidades y la lámina superior.

Desecho

Los separadores AirFlow no requieren una disposición especial - se pueden desechar junto con los desechos habituales del lugar de trabajo.

Embalaje

Gaylord: Disponible en contenedores Gaylord de 49 kg (2000 lb).

Almacenamiento de producto y vida útil

Almacenamiento: Los separadores ColorScape AirFlow deben ser protegidos contra la humedad durante el almacenamiento.

Contacto

ACM Chemistries, Inc.
P.O. Box 920430 Norcross, GA 30010 +1 (770) 417-3490 acmchem.com

