

BoardShield™

Protects and Keeps Boards and Pallets Clean

Caractéristiques et avantages

- Moyen très efficace pour garder les planches propres et prolonger leur durée de vie
- Une utilisation régulière réduit l'accumulation de résidus de béton et d'autres matériaux, y compris la surpulpérisation des traitements de surface des pavés
- Mélange de lubrifiants spéciaux conçus pour réduire l'adhérence ux surfaces des planches, faciliter le nettoyage des planches et les garder propres. Ne tache pas le béton lorsqu'il est utilisé selon les recommandations.
- Pénètre et conditionne les surfaces des panneaux métalliques et composites à chaque application.
- Réduit l'adhérence des éléments en béton aux palettes, ce qui peut entraîner des difficultés lors des opérations de dépalettisation. Par exemple : les dalles coulées par voie humide de grand format peuvent être plus faciles à dépalettiser lorsque l'adhérence entre l'élément en béton et la palette est réduite. y moldeadas en húmedo pueden ser más fáciles de despaletizar cuando la adherencia entre la unidad de concreto y la paleta está reducida.

Consignes d'utilisation

Appliquer à l'aide d'un pulvérisateur à panneaux dédié sur le côté humide ou le côté sec.

Appliquer initialement sur toutes les planches de production (des deux côtés). Continuer l'application régulière jusqu'à ce que les planches soient conditionnées, puis appliquer au besoin..

Appliquer sur toute la surface du panneau pour de meilleurs résultats.

Taux d'application recommandé d'environ 20 g / surface de panneau. Peut nécessiter une application plus élevée pour la première utilisation.

Doit être utilisé en conjonction avec un grattoir à planche pour être pleinement efficace.

Ne pas utiliser lorsque la température ambiante est inférieure au point de congélation (32 °F ou 0 °C). No utilizar cuando la temperatura ambiente esté por debajo del punto de congelación (32 °F o 0 °C).

Description

BoardShield works to reduce residue buildup, and make it easier to clean boards and pallets used in the manufacture of concrete products.

Recommandé pour

Keeping boards clean

Packaging

5 gallon Pails

55 gallon Drums

265 gallon Totes

Renseignements techniques

Color: White

Santé et sécurité

Consult SDS for Safety Information



BoardShield™

Protects and Keeps Boards and Pallets Clean

Entreposage et durée de conservation des produits

Circulation Required: Continuous mechanical stirring or recirculation pumping is recommended to maintain homogeneity and ensure product performance. Your local Technical Services Representative will assist you in this process. Do not use pressurized air for agitation.

BoardShield has low volatility and is non-flammable. However, **always store below 140° F (60° C)**. BoardShield (like most lubricants) can be combustible when exposed to spark or flames.

Protection contre le gel : BoardShield doit être protégé du gel. Ne pas entreposer à des températures inférieures à 0 °C (32 °F). Le mélange n'est pas utilisable une fois qu'il est gelé.

Protéger de la lumière directe du soleil : NE PAS entreposer dans un endroit où le contenant est exposé à la lumière directe du soleil.

Durée de conservation : Un an dans le contenant d'origine non ouvert.

Contact

ACM Chemistries, Inc.

P.O. Box 920430 Norcross, GA 30010 770-417-3490 acmchem.com

