

# BoardShield™

Protege y mantiene limpias las Tablas y Paletas

### Características y beneficios

- Una alternativa altamente efectiva para mantener las tablas limpias y extender su vida útil.
- El uso regular reduce la acumulación de residuos de concreto y otros materiales, incluyendo el exceso de rociado de los tratamientos de superficie de los adoquines.
- Mezcla de lubricantes especiales diseñada para reducir la adherencia a las superficies de las tablas, facilitando su limpieza y mantenimiento. No manchará el concreto si se utiliza según las indicaciones.
- Penetra y acondiciona las superficies de las tablas metálicas y compuestas con cada aplicación.
- Reduce la adherencia de los adoquines a las tablas lo cual evita dificultades en las operaciones de despaletizado del producto. Por ejemplo: los adoquines y unidades de concreto de gran formato, moldeadas en húmedo, pueden ser más fáciles de despaletizar cuando se reduce la adherencia entre la unidad y la tabla.

### Directrices para su uso:

Aplique con una unidad de rociado dedicado para las tablas, tanto como en el lado húmedo como en el lado seco..

Aplicar inicialmente en todas las tablas de producción (ambos lados). Continuar aplicando regularmente hasta que las tablas estén acondicionadas, luego aplicar según sea necesario.

Aplicar en toda la superficie de la tabla para obtener mejores resultados. La dosis de aplicación recomendada es de aproximadamente 20 g/superficie de la tabla. Es posible que se requiera una aplicación mayor durante el uso inicial.

Debe utilizarse junto con un raspador de tablas para ser completamente efectivo.

No utilizar cuando la temperatura ambiente esté por debajo del punto de congelación (32 °F o 0 °C).

### Descripción

BoardShield sirve para reducir la acumulación de residuos y facilitar la limpieza de las tablas y paletas utilizadas en la fabricación de productos de concreto.

### Recomendado para

Protege y mantiene limpias las Tablas y Paletas

### Embalaje

5 gal Baldes

55 gal Tambores

265 gal Totes

### Información Técnica

Color: Blanco

### Salud y Seguridad

Consulte la hoja de datos de salud y seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para obtener más información.



# BoardShield™

Protege y mantiene limpias las Tablas y Paletas

---

### Almacenamiento y vida útil del producto

**Circulación requerida:** Se recomienda agitación mecánica continua o recirculación de bombeo para mantener la homogeneidad y poder garantizar el rendimiento del producto. Su representante de servicios técnicos local le puede asesorar con este proceso. No utilice aire presurizado para **agitar**.

BoardShield tiene baja volatilidad y no es inflamable. Sin embargo, es recomendable almacenarlo por debajo de 140 °F (60 °C). BoardShield (como la mayoría de los lubricantes) puede ser combustible cuando se expone a chispas o llamas.

**Protección contra la luz solar directa:** Es importante proteger el ColorScape 80 de la luz solar directa. NO lo almacene en áreas expuestas a la luz solar directa.

**Protección contra el congelamiento:** BoardShield requiere protección contra el congelamiento. No se debe almacenar a temperaturas menos de 32 °F (0 °C). La mezcla no se puede usar después de que se ha congelado.

**Vida útil:** Un año en el envase original sin abrir.

### Contact

ACM Chemistries, Inc.  
P.O. Box 920430 Norcross, GA 30010 770-417-3490 [acmchem.com](http://acmchem.com)

