

Espaceurs AirFlow™

Espaceurs pour la protection des surfaces en béton

Les espaceurs ColorScape AirFlow séparent les couches de pavés pour permettre à l'air de circuler.



Caractéristiques et avantages

- Les espaceurs de couche protègent les surfaces en béton contre l'abrasion par contact et le frottement entre les couches.
- Réduisez l'efflorescence du cube en laissant l'air circuler entre les couches séparées et entre la feuille supérieure et la couche supérieure des unités.
- Fabriqué à partir d'un mélange exclusif d'ingrédients à base d'amidon et d'autres polymères. Biodégradable dans le sol avec un taux de biodégradation estimé à 2 ans.
- La forme unique en instance de brevet réduit le roulement pendant la distribution et maintient les espaceurs et les couches en place pendant l'expédition.
- Plus facile à appliquer et à nettoyer que les séparateurs en feuille.
- Distributeur automatisé pour une application précise, efficace et sécuritaire.
- La plupart des applications nécessitent moins de 2 1/2 tasses (600 ml) d'espaceurs par palette.
- Les espaceurs ColorScape AirFlow sont fabriqués par **Green Dot BioPlastics, Inc.**, un chef de file dans la fabrication du bioplastique. Pour en savoir plus sur les résines biodégradables et la teneur en matières biosourcées, visitez <https://www.greendotbioplastics.com>.

Directives d'utilisation

Application : La fourchette d'application typique est de environ 1/6 à 1/3 tasse (40 à 80 ml) par volume par couche. Non recommandé lorsque les palettes sont empilées à plus de 6 niveaux de hauteur. Veuillez consulter votre représentant des services techniques pour obtenir de plus amples informations.



Description

Séparateur de couches unique et breveté

Composition à base de matières biosourcées.

Protège les surfaces en béton contre l'abrasion par contact et le frottement entre les couches.

Recommandé pour

Pavés et dalles en béton moulé à sec

Pavés et dalles en béton à démoulage différé

Unités de maçonnerie en béton

Unités de mur de soutènement segmentaire

Renseignements techniques

Couleur : Blanc cassé

Santé et sécurité

Consultez la FDS pour obtenir des renseignements sur la santé et la sécurité.



Espaceurs Airflow™

Espaceurs pour la protection des surfaces en béton

Méthode d'application recommandée : Distribution manuelle ou par l'intermédiaire d'un distributeur automatique dédié. Appliquer entre chaque couche d'unités pendant l'empilage. Si une feuille du dessus est utilisée, l'inclure pour assurer la circulation d'air entre les unités et la feuille du dessus.

Élimination

Élimination régulière des déchets : Les espaceurs ColorScape AirFlow peuvent être jetés dans un broyeur à déchets régulier sur le chantier.

Emballage

Gaylord : Offert en contenants Gaylord de 2,000 lb. (907.18 kg)

Entreposage et durée de conservation des produits

Entreposage : Les espaceurs ColorScape AirFlow doivent être protégés de l'humidité pendant l'entreposage.



AirFlow Spacer application

Personne-ressource :

ACM Chemistries, Inc.

P.O. Box 920430 Norcross, GA 30010

770 417-3490

acmchem.com

