

ProCast™ 990C

Desmoldante

Características y beneficios

- Formulado a base de agua y ecológico
- Desmoldeante superior para superficies desmoldeadas limpias, detalladas y atractivas
- Reduce significativamente los agujeros y vacíos
- No mancha y se puede utilizar con unidades de colores claros
- Fácil de aplicar
- Funciona en una variedad de tasas de dilución para una aplicación versátil
- La limpieza fácil prolonga la vida útil de los moldes

Instrucciones

Dilución: ProCast 990C se vende en forma concentrada, que debe diluirse con agua antes del uso.

Los parámetros de dilución son entre 5:1 a 9:1. Por ejemplo: para una dilución de 5:1, use 5 galones de agua a 1 galón de ProCast 990C. La dilución óptima dependerá del sustrato del molde y de los beneficios deseados.

Debido a las variaciones en la construcción del molde, los métodos de aplicación y las condiciones de la planta, es posible que se requieran diluciones fuera de los parámetros recomendados. Consulte con su Representante de Servicios Técnicos para obtener más información.

Rendimiento: Hasta 73 m²/l (3000 ft²/galón) en una dilución de 9:1.

Preparación de la superficie: Los moldes deben estar lisos, limpios y secos antes de la aplicación. No debe haber acumulación de hormigón en los moldes.

Aplicación: Diluya ProCast 990C con agua antes de la aplicación. Las diluciones típicas son de 5:1 a 9:1.

Aplice una capa fina a los moldes limpios y secos.



Descripción

ProCast 990C es un desmoldeante concentrado a base de agua, formulado para su uso en productos de hormigón fundido en húmedo.

Recomendado para

Productos de hormigón fundido en húmedo

Sustratos

Moldes de poliuretano

Moldes ABS

Moldes de acero

Moldes de madera

ProCast™ 990C

Desmoldante

Aplique utilizando equipos de pulverización convencionales o sin aire, rodillos, trapeadores, toallitas o cualquier otro medio adecuado.

Evite la aplicación excesiva. Las correderas y los charcos en el molde pueden crear espacios en la superficie de hormigón acabada.

Limpie el equipo de aplicación con agua y jabón antes de que se seque.

Almacenamiento de producto y vida útil

Circulación requerida para producto concentrado y diluido:

Se recomienda recirculación por medio de agitación mecánica o de bombeo del producto durante 15 minutos antes de la dilución para mantener la homogeneidad y asegurar el rendimiento del producto. No use aire presurizado para la agitación.

Pautas de uso del producto diluido:

Diluya solo la cantidad necesaria para uso inmediato.

Una vez diluido, el producto se requiere agitación cada dos días y durante 5 minutos antes de su uso.

El producto diluido no tiene la misma vida útil que el producto concentrado.

No use el producto diluido si han pasado más de dos semanas después de la dilución. Consulte a su TSR si tiene preguntas sobre el almacenamiento o la vida útil del producto.

Protección contra el congelamiento: ProCast 990C requiere protección contra el congelamiento. No se debe almacenar a temperaturas menos de 40 °F (5 °C). El producto no se puede utilizar después de que se haya congelado.

Protección contra la luz solar directa: Es importante proteger el ProCast 990C de la luz solar directa. NO lo almacene en áreas expuestas a la luz solar directa.

Vida útil: Un año en el envase original sin abrir.

Almacenar en un lugar bien ventilado.

Mantener el recipiente herméticamente.

Información técnica

Color: Blanco opaco

Salud y Seguridad

Consulte la hoja de datos de salud y seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para obtener más información.

Contacto

ACM Chemistries, Inc.

P.O. Box 920430 Norcross, GA 30010

+1 (770) 417-3490

acmchem.com

